

PF-Series LED-backlit Display 55"

High Brightness Free Standing Kiosk



Die PF-Serie basiert auf einem VA-Panel mit einer hohen Helligkeit von 700 Nits und einem Kontrastverhältnis von 4000:1. Genießen Sie lebensechte Bilder auch in Umgebungen mit starker Umgebungsbeleuchtung. Ausgestattet mit vielfältigen Anschlüssen und integrierten Lautsprechern, lässt sich die Serie problemlos mit einem IPC oder einen Mediaplayer ausstatten und sorgt so für eine vielseitige Medienwiedergabe. Mit temperiertem Hochsicherheitsglas auf der Vorderseite, einem Metallgehäuse sowie einem beweglichem Bodenständer ist diese Stele optimal für den frequentierten Besucherbereich in öffentlichen Gebäuden geeignet.





Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

Gehärtetes Glas auf der Vorderseite, das sich von oben bis unten erstreckt, ein starkes Metallgehäuse und eine sichere Verriegelung auf der Rückseite sorgen für den sicheren Einsatz in öffentlichen Bereichen.

Einfach anzuschließen und zu bewegen

Die PF-Serie bietet VGA-, HDMI- und DVI-Anschlüsse. Die Verbindung zu verschiedenen Geräten und Mediaplayern/PCs ist somit problemlos möglich. Der freistehende und bewegliche Bodenständer erleichtert es die Präsentation bequem an verschiedenen Orten bereitzustellen.



Hohe Sichtbarkeit

Mit einer Helligkeit von 700 Nits und einem VA-Panel, bietet diese Stele einen weiten Betrachtungswinkel und eine hohe Sichtbarkeit auch in helleren Umgebungen.

Eigenschaften

- Full HD Auflösung: 1920x1080
- 700 nits high brightness (hohe Helligkeit)
- Die VA-Panel-Technologie sorgt für präzise Farben und bietet hohe Kontrastverhältnisse bei weiten Betrachtungswinkeln
- Frontseitiger Schutz aus gehärtetem Glas von oben bis unten
- Robustes Metallgehäuse
- Glänzende, klavierschwarze Frontblende und mattschwarzes Rückseitendesign
- Sichere und sichere Verriegelung der hinteren Abdeckung
- Eingebaute Lautsprecher
- Freistehend und beweglich
- Logointegration auf der Frontfläche möglich (z.B. Aufkleber auf Transferfolie)

Specifications

PF-55

Panel

Panel Type	LED-Backlit TFT LCD (VA Technology)
Panel Size	54.6"
Max. Resolution	FHD 1920 x 1080
Pixel Pitch	0.630mm
Brightness	700 cd/m ²
Contrast Ratio	4000:1
Viewing Angle (H/V)	178°/178°
Display Colour	1.07B
ResponseTime	5 ms
Surface Treatment	Anti-Glare Treatment (Haze 11%), 3H Hard Coating
Frequency	
Frequency (H)	10 kHz-88 kHz
Frequency (V)	10 Hz-93 Hz
Signal Input	
HDMI	1.2 x 1
DVI	24-Pin DVI-D
VGA	15-Pin D-Sub x 1
Other Connectivity	
USB	2.0 x 1 (Service Port)
Audio	
Audio In	Stereo Audio Jack (3.5mm)
Audio Out	Stereo Audio Jack (3.5mm)
Internal Speakers	10W x 2
Power	
Power Supply	Internal
Power Requirements	AC 100-240V, 50/60 Hz
On Mode	170W (On)
Stand-by Mode	< 1.0W
Off Mode	< 1.0W
Glass	
Thickness	5.0 mm (0.20")
Hardness	> 9H
Operating Conditions	
Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)
Humidity	20%-80%(non-condensing)
Storage Conditions	
Temperature	-10°C-50°C (14°F-122°F)
Humidity	20%-80%(non-condensing)
Dimensions	
Product with Base(W x H x D)	815.0 x 1975.0 x 651.0mm (32.1" x 77.8" x 25.6")
Packaging (W x H x D)	2050.0 x 930.0 x 770.0mm (80.7" x 36.6" x 30.3")
Weight	
Product with Base	105.0 kg (231.0 lb)
Packaging	115.0 kg (253.0 lb)
Regulation Approval	
Certifications & Compliance	CE, LVD, RoHS, WEEE, REACH
Accessories	
Supplied	Power Cord, DVI Cable, User Manual (printed)

Global Headquarters
Taipei, Taiwan

EMEA Regional Headquarters
Capelle a/d IJssel, The Netherlands

North & South America Regional Headquarters
San Jose, CA, U.S.A.

Asia-Pacific Regional Headquarters
Taipei, Taiwan

Canada Sales Office
Vancouver, B.C., Canada

China Sales Office
Shanghai, China

Czech Republic Sales Office
Brno, Czech Republic

Denmark Sales Office
Støvring, Denmark

Germany Sales Office
Mechernich, Germany

Italy Sales Office
Livorno, Italy

Poland Sales Office
Warsaw, Poland

Spain Sales Office
Barcelona, Spain

Ukraine Sales Office
Lviv, Ukraine

displays.agneovo.com